



# AH-0316

## Đầu báo nhiệt

### Thông số kỹ thuật

Model	AH-0316-2	AH-0316-3	AH-0316-4
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng chờ	45 $\mu$ A		
Dòng báo cháy @24V DC 470 $\Omega$	30mA	35mA	40mA
Nhiệt độ thiết lập	58 $^{\circ}$ C		
Mức hồi đáp	Hợp chuẩn EN54, Mức 1		
Nhiệt độ môi trường	-10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	102mm(Dia.) x 58mm(H)		
Trọng lượng	145g	147g	160g
Màu sắc	Trắng		

### Thông tin đặt hàng

AH-0316-2	2-dây
AH-0316-3	3-dây với ngõ ra đèn báo phòng
AH-0316-4	4-dây với ngõ ra rờ-le

### Thông số kỹ thuật (loại tự reset)


Model	AH-0316-S
Dòng báo cháy	35mA
Dòng chờ	30 $\mu$ A
Điện thế	12V DC
Trọng lượng	157g

### Thông tin đặt hàng (Loại tự reset)

AH-0316-S	+ ngõ ra rờ-le
-----------	----------------

### Diện tích báo cháy hiệu quả

Cấu trúc/Chiều cao	Dưới 4M	4M ~ 8M
Tòa nhà chống cháy	90 M <sup>2</sup>	45 M <sup>2</sup>
Tòa nhà thông thường	50 M <sup>2</sup>	30 M <sup>2</sup>



**HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.**

4F., NO. 18, Lane 327, Chung Shan Road, Sec. 2,  
Zhonghe District 235, New Taipei City, Taiwan  
Tel: +886 2 22487599 Fax: +886 2 22407752  
E-mail: export@horinglih.com

**European Office**

Tel: +46 8 6426314 +372 671 5039

Fax: +46 8 6420235 +372 671 5040

E-mail: info@horing-europe.com ao@qts.ee