


AH-0315

Đầu báo khói và nhiệt kết hợp



Thông số kỹ thuật

Model	AH-0315-2	AH-0315-3	AH-0315-4
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng chờ	55μA		
Dòng báo động @24V DC 470Ω	40mA	30mA	40mA
Thiết lập cảm biến	Hợp chuẩn EN54		
Nhiệt độ thiết lập	58°C		
Mức hồi đáp	Hợp chuẩn EN54, Mức 1		
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	102mm(Dia.) x 58mm(H)		
Trọng lượng	155g	157g	165g
Màu sắc	Trắng		

Thông tin đặt hàng

AH-0315-2	2-dây
AH-0315-3	3-dây với ngõ ra đèn báo phòng
AH-0315-4	4-dây với ngõ ra rờ-le

Thông số kỹ thuật (Loại tự reset)

Model	AH-0315-S	AH-0315-BS	AH-0315-BPS
Dòng báo động	25mA	65mA	80mA
Dòng chờ	125μA	125μA	15mA
Dây điện thế	12V DC	12V DC	12V DC
Trọng lượng	164g	166g	171g

Thông tin đặt hàng (Loại tự reset)

AH-0315-S	+ ngõ ra rờ-le
AH-0315-BS	+ Buzzer + ngõ ra rờ-le
AH-0315-BPS	+ Buzzer + Cảnh báo mất nguồn & đứt dây + ngõ ra rờ-le

Diện tích báo cháy hiệu quả

Chiều cao tòa nhà	Diện tích bảo vệ
Dưới 4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



ietbao
Fire prevention equipment

140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn