

Các loại Mô-đun

Đặc điểm

- Nguồn tiêu thụ thấp trong điều kiện giám sát, độ ổn định cao.
- Dễ lắp đặt, gắn một hoặc nhiều mô-đun được gắn trên một thanh đặc biệt. Một hộp bằng gang có sẵn phù hợp với thiết kế trang trí.
- Mô-đun được thiết kế tiếp điểm ngõ vào và ngõ ra riêng biệt để giảm độ khó khi di chuyển dây bên ngoài.
- Mô-đun điều khiển QA17-B được thiết kế để điều khiển ngõ vào & ngõ ra cho tất cả các loại hệ thống (báo cháy, hút khói, sprinkler, foam, cửa thông gió...etc.)
- Mô-đun QA17-A có thể kết nối trực tiếp với điện nguồn. Điện thế từ N.O. & N.C. giống như điện thế ngõ vào.
- Mô-đun giám sát QA17-K được thiết kế để giám sát điều kiện an toàn, như: giám sát mực nước, máy bơm...

Thông số kỹ thuật

Model	QA17-K	QA17-B	QA17-A	QA17-H
Loại	Mô-đun giám sát	Mô-đun điều khiển	Mô-đun ngõ ra	Mô-đun cách ly
Mục đích sử dụng	Xác nhận tín hiệu bên ngoài	Ngõ vào & ngõ ra cho tất cả hệ thống	Cấp dòng cao hơn	Cách ly khỏi trung tâm khi hệ thống ngoài bị lỗi
Hệ thống kết nối	Nhận tín hiệu kích hoạt từ thiết bị ngoài	Kết nối đầu báo thường và chuông	Kết nối với QA17-B	Kết nối với hệ thống loop
Nguồn vào	Tín hiệu kích hoạt	Tín hiệu loop	24VDC / 110VAC / 220VAC	Loop bị ngắn mạch
Tiếp điểm ra/ Tải	N/A	1 vào 2 ra COM. N.O. N.C. 1.5A @30V DC	COM. N.O. N.C. 4A @30VDC, 2.5A @ 250VAC	N/A
Điện trở cuối tuyến	10kΩ	10kΩ	N/A	N/A
Mã hóa địa chỉ	Nhị phân	Nhị phân	N/A	N/A
Nhiệt độ môi trường	0°C ~ +50°C			
Chất liệu	Nhựa chống cháy			
Màu sắc	Xanh lá cây			
Kích thước (mm) H x W x D	55 x 28 x 16	60 x 76 x 31		

Nút nhấn khẩn địa chỉ

Thông số kỹ thuật

Model	QA19	QA0817
Mục đích sử dụng	Tín hiệu được gửi trực tiếp đến trung tâm	
Kết nối hệ thống	Loop trung tâm	
Nguồn vào	Tín hiệu loop	
Tiếp điểm ra/ Tải	N/A	
Điện trở cuối tuyến	10kΩ	
Mã hóa địa chỉ	Nhị phân	
Điện thế hoạt động	16 ~ 32V DC	
Dòng báo cháy	6mA	
Dòng chờ	650 ~ 850μA	
Nhiệt độ môi trường	0°C ~ +50°C	
Chất liệu	Nhựa chống cháy	
Màu sắc	Đỏ	
Kích thước (mm)	140(Dia.) x 45(H)	87.5(H) x 87.5(W) x 54(D)
Lưu ý	-	Nắp bảo vệ là tùy chọn thêm

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn