

## Trung tâm báo cháy địa chỉ

### Đặc điểm

- Mỗi loop có thể kết nối tới 250 thiết bị địa chỉ. Trung tâm có thể lên tới 32 loop và tổng cộng 8000 thiết bị được kết nối.
- Màn hình LCD lớn (40 x 15 hàng) cho phép nhiều sự kiện hơn được hiển thị trên cùng màn hình.
- Thiết bị loop có thể được thiết lập ngắt tạm thời.
- Tính năng kiểm tra card loop độc lập giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra trung tâm.
- Tính năng tự kiểm tra trên bo mô phỏng ngõ ra báo động.
- Dễ dàng lập trình hệ thống từ PC vào trung tâm.
- Lịch sử sự kiện có thể lên tới 2030 sự kiện.
- Tùy chọn thông số máy in nhiệt có thể in ra toàn bộ tình trạng trung tâm.

### Thông số kỹ thuật

Model	QA16
Nguồn	220V AC 50/60Hz *Loại khác cũng có
Dung lượng pin	24V DC 4Ah
Điện thế, dòng sạc	26V DC 100~400mA *Với tính năng tự động điều chỉnh
Điện thế, dòng zone	24V DC ngắn mạch dưới 5V 30mA
Năng suất hệ thống	250 thiết bị/1 loop *Có thể mở rộng theo tùy chọn địa phương
Điện trở ngoài	Vòng lặp dưới 40Ω
Phương pháp truyền tải	Truyền tải dây kỹ thuật số
Thời gian tích lũy	0~40 giây *Tùy chọn khác cũng có
Âm thanh chính	85dB @1M
Số đầu báo nhiệt được kết nối	Không giới hạn *Trừ loại điện tử
Số đầu báo khói được kết nối	30/zone *Sản phẩm của Horing Lih
Chất liệu	Thép tấm 1.6mm
Màu sắc	Đỏ
Kích thước (mm) H x W x D	1~4 loop: 400 x 500 x 130 5~8 loop: 600 x 500 x 150

### Thông số kỹ thuật

Model	QA01	QA05	QA06
Mã hóa địa chỉ		Nhị phân	
Dòng báo cháy		DC24V 6mA	
Dòng chờ		DC24V 850μA	
Thiết lập cảm biến		Theo chuẩn EN54	
Nhiệt độ môi trường		0°C ~ +50°C	
Thiết lập nhiệt	N/A	58°C	58°C
Kích thước(mm)	102(Dia.) x 48(H)	102(Dia.) x 54(H)	102(Dia.) x 46(H)
Trọng lượng	130g	130g	115g
Chất liệu		Vỏ nhựa chống cháy	
Màu sắc		Trắng	

## Đầu báo địa chỉ

### Đặc điểm

- Chức năng chốt giúp xác nhận thiết bị báo cháy một cách rõ ràng và nhanh chóng.
- Mã hóa địa chỉ bằng dip switch làm công việc trở nên dễ dàng hơn.
- Tính năng kiểm tra từ tính làm cho công việc bảo trì trở nên dễ dàng, đơn giản.
- Vít không tháo rời trên để dễ dàng cho việc lắp đặt.
- Đầu báo được làm từ nhựa có độ dẻo cao, cứng cáp, không phai màu và vỏ bọc chống cháy.
- Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm EMC khắc nghiệt, nhằm tránh báo giả gây ra bởi sự nhiễu bởi môi trường xung quanh
- Cặp LED cho khả năng nhìn thấy được 360 độ.

Nhà phân phối tại Việt Nam:

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO**



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn